

Interflon Degreaser EM56+

Zeer krachtige industriële onderdelenreiniger en ontvetter

Productomschrijving

Krachtige, traag verdampende industriële koudontvetter met F-Active Technologie. Beschikt over een milde geur. Zeer geschikt voor het reinigen en ontvetten van machines, onderdelen en oppervlakken die sterk vervuild zijn met aangekoekte olie- en vetresten. Breekt vet-, olie en andere koolwaterstoffen snel af. Laat een bescherm laag achter tegen vliegroeist.

Toepassingen

Reinigen en (koud)ontvetten van kettingen, tandwielen, lagers, motoren, machines, transportbanden, glijvlakken, staalplaten, (scheeps) vloeren en vele andere oppervlakken en machinedelen.

Voordelen

- Uitstekende reinigende en ontvettende werking
- Beschermende laag tegen corrosie
- Kan met water afgespoeld worden
- Korte emulsie breetijd in olie-water afscheiders
- Langzame verdamping van het product

Gebruiksaanwijzing

Het product niet verdunnen. Object innevelen, onderdompelen of het product handmatig (met een kwast) aanbrengen. Het beste resultaat wordt verkregen door het product 10-20 minuten in te laten werken om sterke vervuiling op te lossen. Indien gewenst afspoelen met water. Tast lakken en kunststoffen niet aan. Ook NBR en neopreen rubbers worden niet aangetast. Voor versproeien kan een triggerspray gebruikt worden. Deze is echter beperkt houdbaar.

Het is raadzaam om de reiniger op een onopvallende plaats te testen om ervoor te zorgen dat het te reinigen oppervlak niet aangetast wordt. Niet op hete delen aanbrengen. De reiniger op verticale vlakken van beneden naar boven, overlappend aanbrengen om druijsporen te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

Zie onze huidige artikellijst.

Transportgegevens

Zie veiligheidsinformatieblad.

Interflon Degreaser EM56+

Zeer krachtige industriële onderdelenreiniger en ontvetter

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van oplosmiddelen en additieven.	
Kleur	Kleurloos	
Geur	Petroleumachtig	
Dichtheid @ 20°C	0.76 g/cm ³	
Dynamische viscositeit @ 20°C	3.3 mPas	ASTM D2983
Kinematische viscositeit @ 40°C	1 cSt	ASTM D445
Dampdruk @ 20°C	0.5 hPa	
Verdampingssnelheid	0.06 (n-BuAc = 1)	
Maximum gebruikstemperatuur	40°C	
Houdbaarheid *	2 jaar	

* Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking.

De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productie toleranties en vertegenwoordigen geen specificaties. Er worden geen variaties in product prestaties verwacht tijdens standaard productieprocessen. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands

Tel. +31 (0) 165 553 911 / www.interflon.com

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon®/MicPol® is een geregistreerde handelsnaam van Interflon BV.