

Interflon Metal Clean (aerosol)

Krachtige reiniger en ontvetter in spuitbus onder hoge druk

Productomschrijving

Reinigt en ontvet oppervlakken, machineonderdelen en kettingen. Verwijdert olie, vet, teer, hars, siliconen, lijmresten en andere vervuiling van oppervlakken, machineonderdelen en kettingen. Heeft een milde geur, droogt snel op en laat geen residu achter. Door de krachtige spuitstraal kunnen moeilijk te bereiken onderdelen snel en gemakkelijk gereinigd worden. Bevat geen gechloreerde oplosmiddelen.

Opgenomen in de lijst door de NSF voor de voedingsmiddelenindustrie (NSF A1) met registratienummer [140150](#).

Toepassingen

Voor het reinigen en ontvetten van lagers, tandwielen, sloten, cilinders, kettingen, geleidingen, scharnieren, assen, spindels, transportbanden, remsystemen enz. Ook bijzonder geschikt als reiniger voor asbestvrije remvoeringen. Niet gebruiken voor rubber, kunststof en veiligheidsglas.

Voordelen

- Verwijdert olie, vet en andere vervuiling
- Reinigt, ontvet en verdampt snel
- Bevat geen gechloreerde oplosmiddelen
- Laat geen residu achter
- Krachtige spuitstraal voor moeilijk te bereiken punten

Gebruiksaanwijzing

Royaal opspuiten op de onderdelen. Kort laten inwerken. Daarna met een schone doek of papier afvegen. Bij sterke vervuiling handelingen herhalen. Bij gebruik in de voedingsmiddelenindustrie alle voedingsmiddelen en verpakkingen verwijderen of afdekken alvorens te reinigen. Na afloop het gereinigde oppervlak afwassen met een zeepoplossing en afspoelen met drinkwater.

Het is raadzaam om de reiniger op een onopvallende plaats te testen om ervoor te zorgen dat het te reinigen oppervlak niet aangetast wordt. Niet op hete delen aanbrengen. De reiniger op verticale vlakken van beneden naar boven, overlappend aanbrengen om druijsporen te voorkomen.

N.B. Interflon Metal Clean (aerosol) is een zeer krachtige reiniger die ook kunststoffen en rubbers kan aantasten.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

Zie onze huidige artikellijst.

Transportgegevens

Zie veiligheidsinformatieblad.

Interflon Metal Clean (aerosol)

Krachtige reiniger en ontvetter in spuitbus onder hoge druk

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van oplosmiddelen. Drijfgas kooldioxide.	
Kleur	Kleurloos	
Geur	Citrus	
Dichtheid @ 20°C	0.77 g/cm ³	
Dampdruk @ 20°C	162 hPa	
Verdampingssnelheid	4.2 (n-BuAc = 1)	
Biologische afbreekbaarheid	98%	OECD 302-B (modified)
Maximum gebruikstemperatuur*	40°C	
Houdbaarheid**	4 jaar	

* Hoogste gebruikstemperatuur na uitdampen van oplosmiddel.

** Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking.

De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productie toleranties en vertegenwoordigen geen specificaties. Er worden geen variaties in product prestaties verwacht tijdens standaard productieprocessen. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands

Tel. +31 (0) 165 553 911 / www.interflon.com

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon®/MicPol® is een geregistreerde handelsnaam van Interflon BV.